





| 取付条件                                                                                   | RemoteLOCK 8jシリーズ                                                                                                                    | E06s                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機種                                                                                     |  <p>RemoteLOCK 8j/8j-F/8j-Q</p>                     |                                     |
| 対応框幅  | 90mm(余裕を考慮すると100mm)<br>框幅が狭い全面ガラス戸はNGであることが多い                                                                                        | 最小30mm(ガラスを考慮すると40mm)                                                                                                  |
| 対応戸厚                                                                                   | 30-50mm                                                                                                                              | 22-42mm                                                                                                                |
| 対応錠前                                                                                   | 美和ロック U9 FG3-1                                      | ウエスト製錠前(製品同梱)                                                                                                          |
| オートロック利用時の注意点                                                                          | オートクローザー等のデバイスが設置可能または設置済であること(鎌錠の空振りを防ぐため)<br>簡易的なオートクローザーの例: <a href="http://tinyurl.com/28magy7g">http://tinyurl.com/28magy7g</a> |                                                                                                                        |
| その他補足                                                                                  | 開いたときに本体が枠に当たらないように戸当りを取り付けること                                                                                                       | 引違い戸、3枚・4枚扉の場合は片面をフランス落としなどで固定すること。フランス落としの例:<br><a href="http://tinyurl.com/2a54mvpf">http://tinyurl.com/2a54mvpf</a> |

※RemoteLOCK 8jおよびE06sでは実現可能な機能は(クラウド管理、システム連携)は全く同じです

